




FOGTAC

Starker Sprühkleber für die Positionierung für Infusion & RTM



BESCHREIBUNG

FOGTAC Sprühkleber, der für die Vakuuminfusion und das RTM-Verfahren entwickelt wurde, sorgt für eine perfekte Verklebung der Verstärkungsschichten während des Drapiervorgangs.

Es hat eine starke Bindungskraft, die auf halbem Weg zwischen INFUTAC und MEGATAC liegt.

Durch den Nebel-effekt wird die Verdunstung der Lösungsmittel erleichtert und ermöglicht eine schnelle Haftung auf der Oberfläche der Verstärkungen, und begrenzt die Menge zwischen den einzelnen Schichten des Klebers.

FOGTAC beeinträchtigt den Harzfluss nicht und verursacht daher keine Markierungsprobleme.

ANWEISUNGEN

Vor Gebrauch gut schütteln. Anwendungstemperaturen zwischen 15°C und 40°C.

Sicherstellen, dass die Oberfläche sauber, trocken und frei von Verunreinigungen ist.

Stellen Sie die Düse auf L (Low) M (Middle) oder H (High) um den Durchfluss einzustellen.

Sprühen Sie eine dünne Schicht Klebstoff auf die zu verklebende Fläche, mit einem Abstand von 15/20 cm. Trocknen lassen (10 Sek.), bis ein leicht zähflüssiges Aussehen erreicht ist. Dann zu verklebenden Stoff auftragen.

EIGENSCHAFTEN

Farbe	Spray Typ	Aerosol Volumen	Verfallsdatum	Verpackung	Entflammbarkeit
Grün	Fog	500 ml	18 Monaten	Karton mit 12 Dosen	sehr entflammbar

FOGTAC ist mit den meisten Harzen kompatibel, unterliegt jedoch der Validierung durch den Anwender.



COMPLY WITH CLP2015
REGULATION
applicable since 01/06/2015

**TOLUENE
FREE**